

Centrometal EKO-CK P + Cm Pelet-set		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Névleges teljesítmény	(kW)	14	25-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50	50-60	50-70	70-90
Kazán víztartalom	(l)	59	60	64	67	76	78	96	118	135	140
Kazán teljes tömeg	(kg)	288	296	303	324	335	370	414	563	637	663
Égőfej típusa		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50	CPPL-90	CPPL-90	CPPL-90
Pellet tartály térfogat* (alapfelszereltség)	(l)	290	290	290	290	290	290	290	800	800	800
Pellet tartály tároló kapacitás	(kg)	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb. 520	kb. 520	kb. 520
Füstgáz cső méretek, átmérő/magasság**	(mm)	150/930	150/930	150/930	160/930	160/930	180/930	180/1025	180/1025	200/1085	200/1085
Tüzelőanyag töltőnyílás mérete	(mm)	170x165	170x165	170x165	170x165	170x165	210x165	210x165	210x165	210x165	210x165
Felső kazánajtó nyílás	(mm)	321x273	321x273	321x273	321x273	421x273	471x273	471x273	471x273	471x275	521x275
Alsó kazánajtó nyílás	(mm)	321x322	321x322	321x322	371x322	421x322	471x322	471x322	471x322	471x422	521x422
Kémény huzat igény	(Pa)	15	16	18	19	20	21	23	25	26	29
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	2"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"
Kémény füstgáz hőmérséklet (olaj/gáz)	(°C)	170	170	170	170	170	170	180	180	190	200
Kémény hőmérséklet (fa)	(°C)	190	190	190	190	190	190	220	220	230	240
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kazán mélység A	(mm)	985	985	1020	1020	1020	1020	1142	1142	1250	1250
Kazán magasság B	(mm)	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1355	1430	1430
Kazán szélesség C	(mm)	420	420	420	420	520	570	570	570	570	620
Kazán teljes szélesség D	(mm)	470	470	470	470	570	620	620	620	640	690
Kazán alap mélység E	(mm)	565	565	600	600	600	600	725	725	815	815
Visszatérő vezeték magassága F	(mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	630	630
Pellet tartály magasság	(mm)	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1395	1395	1395
Pellet tartály szélesség	(mm)	625	625	625	625	625	625	625	1010	1010	1010
Pellet tartály mélység	(mm)	730	730	730	730	730	730	730	980	980	980

Pellet szállító csiga motor teljesítmény	(w)	15	15	15	15	15	15	15	120	120	120
Pellet szállító csiga hossz	(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Pellet szállító csiga átmérő	(mm)	220	220	220	220	220	220	220	330	330	330
Elektromos csatlakozás	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Fahasább maximális hossza	(mm)	500	500	500	500	500	500	600	600	650	650
Energia hatékonysági osztály		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

* A 800 literes úrtartalmú pellet tartály a 14 - 50 kW teljesítményű égőfejekhez is rendelhető

** A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.